

We have the solution...

...the future has a name



## Technische Information

## LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: [www.lubcon.com](http://www.lubcon.com)

### TERRASOL 150 WT

Erstellt: 12.05.2009

**LUBCON- Biologisch abbaubares Spezialöl**

#### Produktbeschreibung

**TERRASOL 150 WT** ist ein biologisch abbaubares Syntheseöl, das als Getriebe-, Hydraulik- und Weichenschmieröl erfolgreich eingesetzt wird.

**TERRASOL 150 WT** ist mit Additiven versetzt die Oxidation verhindern, dem Öl gute Schmier- und Hafteigenschaften verleihen sowie den Verschleiß minimieren.

#### Techn. Kenndaten

#### TERRASOL 150 WT

Dichte bei +20 °C	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität DIN EN ISO 3104	
bei +40 °C	145 mm <sup>2</sup> /s
bei +100 °C	22 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex DIN ISO 2909	179
Pourpoint DIN ISO 3016	-30 °C
Flammpunkt DIN EN ISO 2592	>300 °C

#### Anwendungen

Für Maschinen und Geräte, die in Wasserschutzgebieten zum Einsatz kommen. Für die Land- und Forstwirtschaft sowie alle Baumaschinen, die dort zum Einsatz kommen, wo gesetzliche Auflagen es erfordern. Für alle Schmierstellen wo ein gelegentliches Eindringen des Schmiermittels ins Erdreich nicht vermieden werden kann.

#### Wartungsintervalle

Wie bei synthetischen Ölen bisher praktiziert. Nach eingehender Erprobung des Produktes können die bisherigen Nachschmierfristen gegebenenfalls verlängert werden.

#### Originalpackungen

20 l Kanister, 6 x 5 l Kanister, 60 l Einwegfass, 200 l Einwegfass