

Nuten für Schmierstoffauslass
mit Latex versiegelt





Modul / Module	mm	5,000
Zähnezahl / Number of teeth		17
Teilkreis / Pitch diameter	mm	90,19
Kopfkreis / max. diameter	mm	100,2
Fußkreis / min. diameter	mm	78,8
Profilverschiebung x		0,00
Profil / Profile	DIN 867	
Eingriffswinkel / Contact angle		20°
Schrägungswinkel / Helical (°)	19,53	links / left

Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.
c	Nuten mit Latex	30.7.20	ml	jn
b	Fußkreis-ø geändert	14.5.19	ml	jn

VK-Artikel-Nr.: LAT-SZ-L-5
Maßstab/Scale: DIN A4 1:2
Warengruppe:
Material:
Maße in mm
Gewicht/Weight:

	Datum/Date	Name
Bearb.	25.04.2018	M. Leicht
Gepr.	25.04.2018	J. Niederg.

Dieses Dokument ist Eigentum von: This document is ownership of:
GRUETZNER AUTOMATIC LUBRICATION

Toleranzen / Tolerances: ISO 2768-1 m K
Schaumstoffteile nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P2

Benennung / Title
Schmierzahnrad M5 Z17 B50 SL

Zeichnungsnr. / Drawing no.
702073_Z0F

Änd./Index: b
Blatt/Sheet: 1/1