

G | LUBE EM B OIL

Lubrificador eletromecânico
para óleo



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Possível de abastecer no local

O abastecimento simples economiza tempo e dinheiro



Independente da temperatura ambiente

Esvaziamento linear durante todo o período de tempo



Lubrificação multiponto

Possibilidade conexão de distribuidores



Contagem decrescente do tempo restant


Tempo restante de lubrificação em dias pode ser lido no display a qualquer momento



Vantagens adicionais

- reservatório do óleo extra grande com capacidade para 500 ml
- inúmeras mensagens de status detalhadas por meio de display e LED
- tempo de esvaziamento ajustável até 2 anos

Dados técnicos



Acionamento

electromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 10 bar (145 psi)

Período de distribuição

0.5/1/2/4/6/12/18/24 meses

Volume de lubrificante

500 ml

Temperatura de utilização

bateria Al: +5 °C a +60 °C

bateria Li: -15 °C a +60 °C

Tensão de funcionamento

4,5 V (Bateria Al ou Li)

Meio de lubrificação

óleo > ISO VG 10

Enchimento

vazio

Dimensões (altura x Ø)

229 x 99 mm

Lubrificação multiponto

até 10 pontos de lubrificação

Classe de proteção

IP54

Áreas de aplicação



Como sistema de lubrificação a óleo operado por bateria, o G-LUBE EM B OIL é autossuficiente e, portanto, particularmente flexível. Com uma pressão de alimentação de até 10 bar, a lubrificação também é possível em distâncias maiores.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com