

G|LUBE EM BOIL

Lubricador automático
para aceite



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Ventajas



Rellenable in situ

Recarga sencilla que ahorra tiempo y dinero



Trabaja en forma normal independiente de la temperatura

Vaciado lineal durante todo el período



Lubricación en múltiples puntos

Posibilidad de conexión de distribuidores



Cuenta regresiva del tiempo restante


El tiempo de lubricación restante en días se puede leer en la pantalla en cualquier momento



Ventajas adicionales

- depósito de aceite extragrande con 500 ml de capacidad
- numerosos mensajes de estado detallados a través de pantalla y LED
- se pueden ajustar hasta 2 años de tiempo de vaciado

Datos técnicos



Accionamiento
electromecánico

Presión de servicio
máx. 10 bar (145 psi)

Período de distribución
0.5/1/2/4/6/12/18/24 meses

Volumen de lubricante
500 ml

Temperatura operativa
batería Al: +5 °C a +60 °C
batería Li: -15 °C a +60 °C

Tensión de servicio
4,5 V (Batería Al o Li)

Medio de lubricación
aceite > ISO VG 10

Llenado
vacío

Dimensiones (altura x Ø)
229 x 99 mm

lubricación multipunto
hasta 10 puntos

Clase de protección
IP54

Campos de aplicación



G-LUBE EM B OIL es autosuficiente como sistema de lubricación por aceite accionado por pilas y, por lo tanto, especialmente flexible. Además, con su presión de descarga de hasta 10 bar, también es posible una lubricación a mayores distancias.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com