

LUB-S

**Lubricación controlada
de cantidades mínimas**



**Catálogo
digital**



CLICK



G R U E T Z N E R
A U T O M A T I C L U B R I C A T I O N

Ventajas



Uso flexible

hasta 3 modos operativos
funcionamiento con batería o con
24 VDC



Seguimiento detallado

mensaje de estado
Pantalla



Posibilidad de conexión a un PLC

dosificación de lubricante
controlada por impulsos



Alta presión de descarga

hasta 50 bar (725 psi)



Ventajas adicionales

- se adapta al bifurcador / distribuidor (LUB-S-V)
- dimensiones compactas

Datos técnicos

Émbolo

Cartucho de lubricante

Batería (LUB-S-B)

Visualización digital

Accionamiento

Carcasa

Salida M16x1,5 / M10x1



Accionamiento

electromecánico

Presión de servicio

máx. 50 bar (725 psi)

Período de distribución

1-24 meses
modo tiempo o impulso

Volumen de lubricante

125 ml / 250 ml

Temperatura operativa

-15 °C a +60 °C

Tensión de servicio

4,5 V (batería) o 24 VDC

Medio de lubricación

aceites y grasas hasta NLGI 2

Llenado

con llenado estándar/
con llenado especial

Dimensiones (altura x Ø)

152 x 83 mm

Control de funcionamiento

display

Campos de aplicación



LUB-S puede utilizarse como lubricador de un solo punto o con la ayuda de bifurcadores o distribuidores progresivos. Gracias a su cuerpo de bomba extremadamente compacto y a su reducido peso, destaca especialmente en áreas con poco espacio.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com