SOLOLUBE

Präzise elektromechanische Einzelpunktschmierung

Digitaler Katalog

PDF

CLICK

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vorteile

Einfache Bedienung
Kein Werkzeug erforderlich

Statusmeldungen
Optische Funktions- und Störungsmeldung durch LEDs

Outdoor-Einsatz
Förderrate temperaturunabhängig

24-V-Adapter
Nachrüstbar, keine Folgekosten

Weitere Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit
- 3 Größen verfügbar

Technische Daten

Antrieb
elektromechanisch

Betriebsdruck
max. 7,5 bar (109 psi)

Spendezeit
1-12 Monate

Schmierstoffvolumen
60 ml / 150 ml / 250 ml

Einsatztemperatur
-20 °C bis +60 °C

Betriebsspannung
6,0 V (Li Batterie) oder
24 VDC (Adapter)

Schmiermedium
Öle und Fette bis NLGI Kl. 2

Befüllung
leer/mit Standardfüllung/
mit Sonderfüllung

Maße (Höhe x Ø)
60 ml: 138 x 84 mm
150 ml: 151 x 84 mm
250 ml: 183 x 96 mm

Funktionskontrolle
LED grün/rot

Anwendungsbereiche

Mit seiner präzisen Fördertechnik eignet sich Sololube gleichermaßen zur automatischen Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Zahnstangen, offenen Getrieben oder Ketten.

GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • D-90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • **www.G-LUBE.com**