

Extractor de rodamientos BEP 7-60

Desmontaje de la carcasa de rodamientos por el anillo interior



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Flexible

Apto para orificios de rodamiento de 7 a 60 mm



Rápido

Manejo con un único gesto



Seguro


Su forma ergonómica evita que resbale



Robusto

Materiales duraderos, gran resistencia a los impactos

Aplicação



Imagens: © SKF 2026

1. Seleccionar los componentes adecuados para el orificio de rodamiento correspondiente
2. Montar la pinza de sujeción, la barra guía, el martillo deslizante y el mango
3. Colocar la pinza de sujeción en el orificio del rodamiento y situarla firmemente detrás del anillo interior
4. Con golpes precisos y contundentes con el martillo deslizante ergonómico, extraer el rodamiento de su alojamiento de forma limpia y segura

Desmontaje eficiente de rodamientos

El juego de extractores internos BEP 7-60 es la solución ideal para el desmontaje eficiente de rodamientos de sus carcasas De construcción robusta y diseño ergonómico, para ofrecer la máxima fuerza de tracción con la máxima seguridad para el usuario.

Adecuado para el desmontaje de ...

- ✓ Rodamientos
 - ✓ Ruedas dentadas
 - ✓ Poleas
 - ✓ y otros componentes anulares con ajuste fijo en la carcasa
- ... con orificio de 7 a 60 mm.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com